

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на

капково напоителни

тръбни системи

Plastec DRIP

Размер и модел капкообразувател	Номинална норма на поток [л/час-1 bar]	Област на работно налягане [bar]	Дължина на тръбата в рулото [м]	Тегло на рулото [кг]	Диаметър на рулото [см]	Ширина на рулото [см]
NPC (некомпенсиращ налягането), къс/ дълъг						
Система Single/ Dual 16/2	2.2	0.5 – 3.0	400	21 – 25	80 – 90	26 - 29
Система Single/ Dual 16/4	4.0	0.5 – 3.0	400	21 – 25	80 – 90	26 - 29
Система Single/ Dual 20/2	2.2	0.5 – 3.0	400	27 – 34	90 - 100	34 - 37
Система Single/ Dual 20/4	4.0	0.5 – 3.0	400	27 – 34	90 - 100	34 - 37
PC (компенсиращ налягането), къс						
Система Single/ Dual 16/2	2.2	0.5 – 3.5	400	21 – 25	80 – 90	26 - 29
Система Single/ Dual 16/4	4.0	0.5 – 3.5	400	21 – 25	80 – 90	26 - 29
Система Single/ Dual 20/2	2.2	0.5 – 3.5	400	27 – 34	90 - 100	34 - 37
Система Single/ Dual 20/4	4.0	0.5 – 3.5	400	27 – 34	90 - 100	34 - 37

* Запазваме си правото на промени (изд. 09/2010)