



ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ

от полиетилен висока плътност (PEHD) и полиетилен ниска плътност (PELD)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Безшевено екструдирана тръба с гладка външна и вътрешна повърхност.

Температура на полагане на тръбите: от -5°С до +50°С.

Техника на свързване: механични бързи връзки, челно заваряване за PEHD.



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тръбите намират приложение като магистрални и разклонителни тръбопроводи в селското стопанство за напояване на едногодишни или многогодишни култури както в открити, така и в закрити помещения (оранжерии). Прилагат се и като магистрални водопроводи, навити на барабани, за подвижни напоителни станции. Могат да се монтират закопани в земята, свободно по повърхността на земята или окачени на различни конструкции. Тръбите са химически устойчиви и не променят качествата на водата.

Външен диаметър d [mm]	Дебелина на стената s [mm]
90	5.4
110	6.6
125	7.4
140	8.3
160	9.5
180	10.7
200	11.9

PEHD напорни тръби за НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ – PN 10

за надеждни и дълготрайни тръбни системи

Оцветяване: черна тръба, UV-стабилизирана

Доставка: на пръти по 12 м или на рула по 100 м до ф 110 мм, други дължини по запитване и задание на клиента.


Маркировката на тръбите е изпълнена надлъжно по външната повърхност по метода на топъл печат, гарантиращ трайност, съответстваща на експлоатационния им живот.

*** НОВАТА ECO green line в НАПОЯВАНЕТО ***

PEHD ПОЛИВНИ СИСТЕМИ за налягане PN 6 bar

Оцветяване: черна тръба или черна със зелени ивици, UV-стабилизирана.

Доставка: на рула по 100 м, други дължини по запитване.



Външен диаметър d [mm]	Дебелина на стената s [mm]
20	1.6
25	1.7
32	1.8
40	1.9
50	2.4
63	3.0
75	3.6
90	4.3
110	5.3

СЪХРАНЕНИ И ТРАНСПОРТ

Тръбите се съхраняват в открити или закрити складови помещения. Препоръчва се да бъдат защитени от пряка слънчева светлина. Да не се поставят в близост до открит огън, нагревателни уреди или загряти предмети. Да не бъдат в контакт с агресивна за полиетилената вещества. Не се препоръчва влачене на тръбите по земята. Тръбите се превозват с открити или закрити транспортни средства, като се избягва нараняване на повърхността им от остри предмети.

Външен диаметър d [mm]
16 мм
20 мм
25 мм
32 мм

ECO drip напоителни разклонения от PELD - PN 4 bar -

UV-стабилизирана черна тръба, на рула по 200 м /други дължини по запитване/.

Маркировка с траен печат, възможност за надписване с името на клиента.

Тръбите са подходящи за монтиране на външни капкообразуватели.

Предлагаме пълна гама от свързващи части, фитинги и аксесоари за изпълнение на цялостния Ви проект.